

Fluide entièrement synthétique pour TVC de KLONDIKE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le fluide entièrement synthétique pour TVC de KLONDIKE est une formule entièrement synthétique à performance haut de gamme conçue pour les transmissions à variation continue de véhicules passagers. Cette formule spéciale résultant de la combinaison d'huiles de base 100 % synthétiques et d'une technologie d'additifs ultramoderne garantit une performance optimale et des économies de carburant exceptionnelles dans un large éventail d'applications à transmission par chaîne ou par courroie.

APPLICATIONS

Le fluide entièrement synthétique pour TVC de KLONDIKE est très évolué et a été conçu pour être utilisé avec des transmissions à variation continue fabriquées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie et par d'autres constructeurs partout dans le monde. Il s'agit d'un fluide pour TVC véritablement universel idéal pour un large éventail d'applications.

Parmi les applications typiques figurent :

- Les véhicules passagers modernes ayant recours à une technologie à TVC de pointe.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le fluide entièrement synthétique pour TVC de KLONDIKE a été formulé à partir d'huiles de base entièrement synthétiques haut de gamme et d'additifs technologiquement avancés. Ce produit chimique à rendement élevé a été spécialement conçu pour les applications à TVC; il possède des caractéristiques exceptionnelles en termes de durabilité antivibration, de stabilité à la friction, de protection antiusure, de stabilité à l'oxydation et de fonctionnement à haute et basse température. Les additifs anti-oxydation réduisent au minimum la formation de dépôts, de boues, de vernis et de mousse; et affichent une durée de vie du fluide et une durabilité des pièces exceptionnelles. Des modificateurs de friction d'avant-garde combinés à une viscosité optimisée de l'huile de base permettent de renforcer et de maintenir les économies de carburant prévues par les équipementiers.

Le fluide entièrement synthétique pour TVC de KLONDIKE possède les propriétés requises en termes de protection antiusure, de viscosité et de friction pour respecter les exigences d'un grand nombre de transmissions à variation continue fabriquées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cette formule polyvalente a été largement testée sur le terrain pour apporter la preuve de sa compatibilité avec une grande variété d'applications.

Le fluide entièrement synthétique pour TVC de KLONDIKE offre les avantages suivants :

- **Entièrement synthétique** – Les huiles de base synthétiques haut de gamme et les additifs de pointe maintiennent les économies de carburant et l'efficacité opérationnelle.
- **Protection antiusure** – Le fluide réduit au minimum l'usure prématurée et maintient ses propriétés à des températures élevées sous des charges extrêmes et dans des conditions de fonctionnement sévères.
- **Application quatre saisons** – Le fluide est très stable, même à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses pour assurer une protection et une performance optimales à tout moment de l'année.
- **Durée de vie utile accrue** – Le fluide conserve ses propriétés de frottement et protège contre l'oxydation, la rouille et la corrosion.
- **Compatibilité** – C'est un fluide idéal pour les remplissages d'appoint ou pour remplacer complètement un fluide préconisé par un équipementier.



Fluide entièrement synthétique pour TVC de KLONDIKE

SPÉCIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS

Le fluide pour TVC entièrement synthétique de KLONDIKE a été conçu pour être utilisé avec la plupart des transmissions à variation continue modernes comme, entre autres :

- Audi/VW (TL 52180; G 052 180; G 052 516)
- BMW 8322 0 136 376/8322 0 429 154 (EZL799/799A)
- Daihatsu Amix CVTF-DC, CVTF-DFE
- Dodge/Jeep (NS-2/CVTF+4/Mopar CVT 4)
- Ford CFT30/WSS-M2C933-A /Motorcraft XT-7- QCFT
- GM/Saturn (DEX-CVT, CVTF I-Green2)
- Honda (HMMF, HCF-2)
- Hyundai/Kia CVTF (SP-CVT-J1)
- Mazda CVTF 3320
- Mercedes Benz CVT28, 236.20
- Mini Cooper (EZL 799/ EZL 799A/ZF CVT V1)
- Mitsubishi DiaQueen (CVTF-J1, CVTF-J4)
- Nissan (NS-1, NS-2, NS-3)
- Punch EZL 799/EZL 799A
- Renault ELFMATIC
- Shell Green 1V
- Subaru (NS-2/Lineartronic CVTF, i-CVTF, K0425Y0710) e-CVTF
- Suzuki (TC/NS-2/CVTF Green 1, Green 2, CVTF 3320)
- Toyota (CVTF TC, CVTF FE)

Pour autant que l'on sache, toutes les caractéristiques techniques énumérées sont à jour. Certaines caractéristiques techniques peuvent remplacer des versions précédentes ou obsolètes.

D'autres utilisations peuvent exister. Veuillez contacter KLONDIKE pour de plus amples renseignements.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	FLUIDE ENTièrement SYNTHÉTIQUE POUR TVC
Densité relative à 15,6 °C	ASTM D4052	0,8538
Gravité API	ASTM D287	34,2
Viscosité à 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	33,8
Viscosité à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	7,21
Indice de viscosité	ASTM D2270	185
Viscosité Brookfield (apparente) à -40 °C, mPa · s	ASTM D2983	12 300
Point d'écoulement, °C	ASTM D5950	-51
Point d'éclair, Cleveland à vase ouvert, °C	ASTM D92	200
Couleur	ASTM D1500	Ambrée

Toutes les propriétés physiques énoncées sont caractéristiques d'une production normale et peuvent varier.



Fluide entièrement synthétique pour TVC de KLONDIKE

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit n'est pas censé avoir des répercussions néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application à laquelle il est destiné. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la manipulation sans risque de ce produit, veuillez consulter sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir la FDS de ce produit ou de tout autre produit KLONDIKE, veuillez consulter le site www.klondikelubricants.com ou composer le 1-877-293-4691. Lorsque vous mettez au rebut un produit usagé, respectez l'environnement.

BRAVER LA FORCE DE MOUVEMENT

Les produits KLONDIKE sont synonymes de robustesse, de fiabilité et de haute qualité. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences des marchés automobile et industriel lourds, sur et hors route. Nous proposons tout un éventail de solutions allant des lubrifiants « tendance » à la formule personnalisée fabriqués en petites séries et vendus au détail aux grosses commandes en vrac livrables immédiatement.

La gamme étendue de produits KLONDIKE comprend des huiles, des lubrifiants, des graisses, des produits chimiques et des fluides spécialisés de haute qualité formulés à partir d'huiles de base vierges et d'inhibiteurs protecteurs. Conçus pour pouvoir supporter les conditions climatiques et de fonctionnement les plus difficiles, les produits KLONDIKE protègent vos équipements et prolongent leur durée de vie, optimisent le rendement et améliorent la productivité, tout en satisfaisant et dépassant les normes et spécifications industrielles.

KLONDIKE Lubricants Corporation

Numéro sans frais 1-877-293-4691

info@klondikelubricants.com

www.klondikelubricants.com

