

# Huile pour compresseurs de gaz naturel de KLONDIKE



## DESCRIPTION DU PRODUIT

L'huile pour compresseurs de gaz naturel de KLONDIKE est une huile conçue pour lubrifier les compresseurs de gaz naturel ou de gaz humides. Ce lubrifiant de pointe comporte des huiles de base à l'indice de viscosité naturellement élevé, ce qui assure une stabilité au cisaillement à haute température. Sa formule fait appel à une technologie d'additifs d'avant-garde.

## APPLICATIONS

L'huile pour compresseurs de gaz naturel de KLONDIKE est recommandée pour les compresseurs de gaz naturel à mouvement rotatif ou alternatif. Elle s'avère utile en cas de débit d'alimentation trop faible et pour réduire la fréquence de nettoyage des valves lorsque la température en sortie du gaz chaud est supérieure au point de condensation du gaz.

Pour déterminer la viscosité appropriée du fluide, il convient de toujours consulter le manuel du propriétaire.



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

L'huile pour compresseurs de gaz naturel de KLONDIKE fait appel à une technologie de pointe ayant recours à des additifs antiusure et des inhibiteurs renforcés d'oxydation et de rouille. Cet ensemble d'additifs robustes protège exceptionnellement bien grâce à sa capacité à mouiller le métal, ce qui réduit au minimum les effets négatifs de la dilution des gaz grâce à sa résistance au délavage par l'eau en présence de gaz humides. Il aide également à prévenir tout moussage excessif tout en restant stable à haute température pour combattre la formation de dépôts.

L'huile pour compresseurs de gaz naturel de KLONDIKE offre les avantages suivants :

- **Stabilité à haute température** – Elle conserve une viscosité appropriée.
- **Résistance à l'humidité** – Elle résiste au délavage.
- **Excellente protection antiusure** – Elle possède une capacité exceptionnelle de mouillage du métal, ce qui lui permet de rester fermement en place sur les pièces d'usure.

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES TYPIQUES

| GRADE SAE                              | MÉTHODE D'ESSAI | ISO 260 | ISO 150 | ISO 260 |
|--|-----------------|---------|---------|---------|
| Viscosité à 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | ASTM D445       | 260     | 150     | 260     |
| Viscosité à 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445       | 21,1    | 14,8    | 21,1    |
| Indice de viscosité                    | ASTM D2270      | 100     | 100     | 100     |
| Point d'éclair, °C                     | ASTM D92        | 272     | 241     | 272     |
| Point d'écoulement, °C                 | ASTM D5950      | -20     | -22     | -20     |
| Gravité API, °                         | ASTM D4052      | 28,0    | 28,5    | 28,0    |

Toutes les propriétés énoncées sont caractéristiques d'une production normale et peuvent varier. KLONDIKE se réserve le droit de modifier les spécifications et propriétés techniques du produit à sa discrétion et sans préavis.



## Huile pour compresseurs de gaz naturel de KLONDIKE

### SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit n'est pas censé avoir des répercussions néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application à laquelle il est destiné. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la manipulation sans risque de ce produit, veuillez consulter sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir la FDS de ce produit ou de tout autre produit KLONDIKE, veuillez consulter le site [www.klondikelubricants.com](http://www.klondikelubricants.com) ou composer le 1-877-293-4691. Lorsque vous mettez au rebut un produit usagé, respectez l'environnement.

### BRAVER LA FORCE DE MOUVEMENT

Les produits KLONDIKE sont synonymes de robustesse, de fiabilité et de haute qualité. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences des marchés automobile et industriel lourds, sur et hors route. Nous proposons tout un éventail de solutions allant des lubrifiants « tendance » à la formule personnalisée fabriqués en petites séries et vendus au détail aux grosses commandes en vrac livrables immédiatement.

La gamme étendue de produits KLONDIKE comprend des huiles, des lubrifiants, des graisses, des produits chimiques et des fluides spécialisés de haute qualité formulés à partir d'huiles de base vierges et d'inhibiteurs protecteurs. Conçus pour pouvoir supporter les conditions climatiques et de fonctionnement les plus difficiles, les produits KLONDIKE protègent vos équipements et prolongent leur durée de vie, optimisent le rendement et améliorent la productivité, tout en satisfaisant et dépassant les normes et spécifications industrielles.

#### **KLONDIKE Lubricants Corporation**

Numéro sans frais 1-877-293-4691

---

[info@klondikelubricants.com](mailto:info@klondikelubricants.com)  
[www.klondikelubricants.com](http://www.klondikelubricants.com)

