

Graisse EP mélange synthétique Ultra Tac de KLONDIKE : NLGI 00



DESCRIPTION DU PRODUIT

La graisse EP-00 mélange synthétique Ultra Tac de KLONDIKE est une formule spécialisée extrême pression polyvalente au complexe de lithium enrichie d'une huile de base synthétique PAO, de polymères, d'agents antiusure, d'additifs d'adhésivité et d'inhibiteurs d'oxydation et de rouille. Cette graisse à la pointe de la technologie a été spécialement conçue pour être utilisée avec un large éventail d'applications et par temps extrêmement froid.

APPLICATIONS

La graisse EP-00 mélange synthétique Ultra Tac de KLONDIKE a été conçue pour être utilisée avec un large éventail de véhicules sur route, hors route et d'équipements lourds fonctionnant à une température extrêmement basse. Il s'agit d'une graisse idéale pour les applications industrielles lourdes comme la fabrication, les usines de pâtes et papiers et les scieries, ainsi que pour les équipements utilisés dans la foresterie, l'exploitation minière, l'agriculture et la marine, où l'utilisation de graisses de grade NLGI 00 est recommandée. Cette graisse a été conçue pour fonctionner de manière fiable et sans accrocs avec les systèmes automatiques de lubrification sous pression dont la capacité à acheminer l'huile peut être affectée par leur longueur importante ou leur exposition à des températures basses.

- Elle est recommandée pour les paliers lisses et les paliers à roulement fonctionnant à des vitesses élevés.
- Elle est recommandée pour certaines applications employant des systèmes automatiques de lubrification sous pression.
- Elle s'avère utile lorsque les températures très basses limitent la mobilité et la pompabilité des graisses au grade plus élevé.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

La graisse EP-00 mélange synthétique Ultra Tac de KLONDIKE a été formulée avec des huiles de base mélange synthétique haut de gamme, un épaississant au complexe de lithium, des inhibiteurs de rouille et d'oxydation et des additifs d'adhésivité et d'extrême pression. Elle est de couleur rouge, sa texture est légèrement collante et elle répond aux exigences du grade de viscosité NLGI 00.

La graisse EP-00 mélange synthétique Ultra Tac de KLONDIKE a été spécialement formulée pour que les applications à la durée de vie utile accrue, comme les goupilles de manille, les cames de frein, les charnières de porte de remorque, les glissières de plancher mobile et les pièces coulissantes ou oscillantes soumises à des conditions difficiles puissent résister à des pressions élevées. Le rendement de ce produit est exceptionnel dans des conditions difficiles, à très très basse température. Sa pompabilité est bonne avec tout un éventail de systèmes automatiques de lubrification. Sa plage de température ambiante typique de fonctionnement est de -45 à 20 °C.

La graisse EP-00 mélange synthétique Ultra Tac de KLONDIKE offre les avantages suivants :

- **Durée de vie accrue** – Son pouvoir adhésif élevé lui permet de rester en place, ce qui signifie que les intervalles de graissage sont plus longs et que la durée de vie des équipements est accrue.
- **Excellente protection contre la corrosion et l'usure** – Les surfaces métalliques critiques des pièces mobiles sont protégées contre la rouille et la corrosion.
- **Excellente résistance à l'eau** – Elle reste en place et lubrifie, même dans des conditions difficiles.
- **Excellente performance à basse température** – Le fluide de base mélange synthétique PAO protège et lubrifie par temps extrêmement froid.

Graisse EP mélange synthétique Ultra Tac de KLONDIKE : NLGI 00

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	NLGI 00
Pénétration après malaxage à 77 °F	405
Point de goutte, °C	218
Viscosité de l'huile de base :	
mm ² /s à 40 °C	160
mm ² /s à 100 °C	14,2
Type de savon	Complexe de lithium
Couleur	Rouge
Apparence	Fluide et collante

Toutes les propriétés physiques énoncées sont caractéristiques d'une production normale et peuvent varier.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit n'est pas censé avoir des répercussions néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application à laquelle il est destiné. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la manipulation sans risque de ce produit, veuillez consulter sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir la FDS de ce produit ou de tout autre produit KLONDIKE, veuillez consulter le site www.klondikelubricants.com ou composer le 1-877-293-4691. Lorsque vous mettez au rebut un produit usagé, respectez l'environnement.

BRAVER LA FORCE DE MOUVEMENT

Les produits KLONDIKE sont synonymes de robustesse, de fiabilité et de haute qualité. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences des marchés automobile et industriel lourds, sur et hors route. Nous proposons tout un éventail de solutions allant des lubrifiants « tendance » à la formule personnalisée fabriqués en petites séries et vendus au détail aux grosses commandes en vrac livrables immédiatement.

La gamme étendue de produits KLONDIKE comprend des huiles, des lubrifiants, des graisses, des produits chimiques et des fluides spécialisés de haute qualité formulés à partir d'huiles de base vierges et d'inhibiteurs protecteurs. Conçus pour pouvoir supporter les conditions climatiques et de fonctionnement les plus difficiles, les produits KLONDIKE protègent vos équipements et prolongent leur durée de vie, optimisent le rendement et améliorent la productivité, tout en satisfaisant et dépassant les normes et spécifications industrielles.

KLONDIKE Lubricants Corporation

Numéro sans frais 1-877-293-4691

info@klondikelubricants.com

www.klondikelubricants.com

