

Huile universelle pour moteur à deux temps de KLONDIKE



DESCRIPTION DU PRODUIT

L'huile universelle pour moteur à deux temps de KLONDIKE est une huile moteur de haute qualité formulée pour être utilisée avec des systèmes d'injection d'huile à rapport variable prémélangée ou mélangée sur demande. Elle offre un excellent service jusqu'à un rapport carburant/huile de 100:1 dans une grande variété de conditions d'exploitation et de climats.

APPLICATIONS

L'huile universelle pour moteur à deux temps de KLONDIKE est une formule d'avant-garde conçue pour être utilisée avec de nombreux types de moteurs à deux temps. Cette huile peut être utilisée avec des systèmes d'injection d'huile à rapport variable prémélangée ou mélangée sur demande et assure une protection et un rendement fiables jusqu'à un rapport carburant/huile de 100:1.

L'huile universelle pour moteur à deux temps de KLONDIKE est recommandée pour les moteurs nécessitant des huiles de type JASO FB ou API TC. Cela comprend les tondeuses à gazon, les souffleuses à neige, les véhicules tout-terrain, les scies à chaîne, les équipements électriques extérieurs et les appareils de taille similaire alimentés par un moteur à deux temps.

Il importe de toujours consulter le manuel du propriétaire pour connaître le type d'huile moteur recommandé et le rapport de mélange carburant/huile spécifique.



SPÉCIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS

L'huile universelle pour moteur à deux temps de KLONDIKE satisfait les spécifications techniques suivantes :

- API TC
- JASO FB

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

L'huile universelle pour moteur à deux temps de KLONDIKE offre un niveau élevé de protection pour les moteurs à deux temps à haut rendement. Cette huile a été formulée pour prévenir l'usure, les éraflures et la formation de dépôts. Très résistante à l'oxydation à haute température, cette huile protège contre la corrosion, assure une propreté exceptionnelle du moteur et possède un pouvoir lubrifiant incroyable qui prolonge la durée de vie du moteur. Sa formulation de pointe à faible teneur en cendres prévient l'accumulation de dépôts de carbone sur les pièces internes du moteur et empêche le gommage des segments. La résistance élevée de la pellicule améliore le pouvoir lubrifiant, ce qui se traduit par une efficacité accrue du moteur et par une usure moindre des roulements, une réduction des émissions et une diminution de la fumée.

L'huile universelle pour moteur à deux temps de KLONDIKE offre les avantages suivants :

- **Durée de vie des équipements accrue** – Les additifs antiusure réduisent au maximum l'usure en protégeant les surfaces, même lorsqu'un régime moteur élevé entraîne une dégradation du film lubrifiant.
- **Temps d'arrêt réduits au maximum** – Le système inhibiteur d'oxydation et de rouille empêche la formation de rouille, de vernis et de boue, qui peuvent endommager les surfaces métalliques et les joints étanches à l'huile.
- **Formule à faible teneur en cendres** – Elle prévient l'accumulation de dépôts de carbone sur les pièces du moteur et protège contre le gommage des segments pour maximiser le pouvoir lubrifiant, l'efficacité, la fiabilité et la puissance du moteur.

Huile universelle pour moteur à deux temps de KLONDIKE

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	Moteurs à deux temps
Gravité API, °	ASTM D287	31,25
Densité relative à 60 °F (15,6 °C)	ASTM D4052	0,869
Viscosité à 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	51,6
Viscosité à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	7,69
Indice de viscosité	ASTM D2270	115
Point d'éclair, °C	ASTM D92	220
Point d'écoulement, °C	ASTM D5950	-20
Couleur	ASTM D1500	Bleue
Cendre sulfatée, % en poids	ASTM D874	0,04

Toutes les propriétés physiques énoncées sont caractéristiques d'une production normale et peuvent varier.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit n'est pas censé avoir des répercussions néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application à laquelle il est destiné. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la manipulation sans risque de ce produit, veuillez consulter sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir la FDS de ce produit ou de tout autre produit KLONDIKE, veuillez consulter le site www.klondikelubricants.com ou composer le 1-877-293-4691. Lorsque vous mettez au rebut un produit usagé, respectez l'environnement.

NUMÉROS DE PRODUIT

Moteurs à deux temps	Bidon : 236 mL	KL-IO6029
	Bidon : 473 mL	KL-IO6032

BRAVER LA FORCE DE MOUVEMENT

Les produits KLONDIKE sont synonymes de robustesse, de fiabilité et de haute qualité. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences des marchés automobile et industriel lourds, sur et hors route. Nous proposons tout un éventail de solutions allant des lubrifiants « tendance » à la formule personnalisée fabriqués en petites séries et vendus au détail aux grosses commandes en vrac livrables immédiatement.

La gamme étendue de produits KLONDIKE comprend des huiles, des lubrifiants, des graisses, des produits chimiques et des fluides spécialisés de haute qualité formulés à partir d'huiles de base vierges et d'inhibiteurs protecteurs. Conçus pour pouvoir supporter les conditions climatiques et de fonctionnement les plus difficiles, les produits KLONDIKE protègent vos équipements et prolongent leur durée de vie, optimisent le rendement et améliorent la productivité, tout en satisfaisant et dépassant les normes et spécifications industrielles.

KLONDIKE Lubricants Corporation

Toll-free 1-877-293-4691

info@klondikelubricants.com
www.klondikelubricants.com

