

Huile de décoffrage et dépolissérante de KLONDIKE



DESCRIPTION DU PRODUIT

L'huile de décoffrage et dépolissérante de KLONDIKE est un fluide polyvalent conçu pour faire office d'agent mouillant et démolant pour les coffrages à béton. Il s'agit également d'un liquide dépolissant commercial efficace.

APPLICATIONS

L'huile de décoffrage et dépolissérante de KLONDIKE est un agent mouillant pour coffrages à béton. Elle a été conçue pour être utilisée sur tous les types de coffrage pour lesquels l'emploi d'un agent de décoffrage est recommandé, en particulier lors de la fabrication de structures, de murs, de tuyaux, de bordures et de poutres en béton manufacturé.

Lorsqu'elle est pulvérisée sur une chaussée en gravier, sur un transporteur ou dans un autre contexte industriel, l'huile de décoffrage et dépolissérante de KLONDIKE limite le niveau d'empoussièrement et améliore la qualité de l'air.

L'huile de décoffrage et dépolissérante de KLONDIKE peut aussi être pulvérisée ou appliquée au pinceau et faire office d'inhibiteur de rouille léger pour les stocks de tôles, de plaques en acier, de câbles et de barres entreposés sous abri.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

L'huile de décoffrage et dépolissérante de KLONDIKE est un fluide polyvalent peu visqueux constitué d'huiles de base vierges spécialement raffinées. Ces huiles de base ont un faible point d'écoulement, une bonne capacité de mouillage des métaux et leur film est naturellement résistant.

L'huile de décoffrage et dépolissérante de KLONDIKE est un fluide composé. Son film conservera sa résistance dans des environnements soumis à des pressions élevées. Elle facilitera en outre le démoulage des coffrages en béton.

L'huile de décoffrage et dépolissérante de KLONDIKE n'est pas classée comme étant dangereuse. Elle constitue un excellent fluide dépolissant lorsqu'elle est utilisée conformément aux instructions fournies.

L'huile de décoffrage et dépolissérante de KLONDIKE offre les avantages suivants :

- **Formule polyvalente** – Elle convient à de nombreuses applications industrielles.
- **Performance stable** – Elle est efficace à basse comme à haute température, quelle que soit la saison.
- **Résultats fiables** – Elle améliore la finition de la surface en béton.

Huile de décoffrage et dépeussière de KLONDIKE

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES TYPIQUES

GRADE SAE	MÉTHODE D'ESSAI	HUILE DE DÉCOFFRAGE
Gravité API, °	ASTM D287	33,85
Densité relative à 15,6 °C	ASTM D4052	0,8558
Viscosité à 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	22,2
Viscosité à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	4,4
Indice de viscosité	ASTM D2270	105
Couleur	ASTM D1500	0,5

Toutes les propriétés énoncées sont caractéristiques d'une production normale et peuvent varier. KLONDIKE se réserve le droit de modifier les spécifications et propriétés techniques du produit à sa discrétion et sans préavis.

NUMÉROS DE PRODUIT

Huile de décoffrage et dépeussière	Baril : 208 L / 55 GAL	KL-I09990
	Bac-Citerne : 1040 L / 275 GAL	KL-I09995

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit n'est pas censé avoir des répercussions néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application à laquelle il est destiné. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la manipulation sans risque de ce produit, veuillez consulter sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir la FDS de ce produit ou de tout autre produit KLONDIKE, veuillez consulter le site www.klondikelubricants.com ou composer le 1-877-293-4691. Lorsque vous mettez au rebut un produit usagé, respectez l'environnement.

BRAVER LA FORCE DE MOUVEMENT

Les produits KLONDIKE sont synonymes de robustesse, de fiabilité et de haute qualité. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences des marchés automobile et industriel lourds, sur et hors route. Nous proposons tout un éventail de solutions allant des lubrifiants « tendance » à la formule personnalisée fabriqués en petites séries et vendus au détail aux grosses commandes en vrac livrables immédiatement.

La gamme étendue de produits KLONDIKE comprend des huiles, des lubrifiants, des graisses, des produits chimiques et des fluides spécialisés de haute qualité formulés à partir d'huiles de base vierges et d'inhibiteurs protecteurs. Conçus pour pouvoir supporter les conditions climatiques et de fonctionnement les plus difficiles, les produits KLONDIKE protègent vos équipements et prolongent leur durée de vie, optimisent le rendement et améliorent la productivité, tout en satisfaisant et dépassant les normes et spécifications industrielles.

KLONDIKE Lubricants Corporation

Numéro sans frais 1-877-293-4691

info@klondikelubricants.com

www.klondikelubricants.com

