

# Graisse pour tige de forage de KLONDIKE



## DESCRIPTION DU PRODUIT

La graisse pour tige de forage de KLONDIKE est une graisse à fibres longues tenace et poisseuse spécialement formulée et conçue pour la lubrification des tiges de forage.

## APPLICATIONS

La graisse pour tige de forage de KLONDIKE a été conçue pour lubrifier et protéger les sections longues des tiges et tubes de forage opérant sous terre dans des conditions extrêmes. Sa formule poisseuse et tenace lui permet de rester en place et de résister à l'essuyage et au délavage pour réduire la friction entre la tige de forage et les couches souterraines et accroître ainsi l'efficacité du forage.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

La graisse pour tige de forage de KLONDIKE utilise une formule épaissie optimisée à base de complexe de baryum conçue pour accroître son rendement dans des conditions de forage extrêmes sur une large plage de température. La graisse pour tige de forage présente une texture poisseuse à fibres longues et une stabilité mécanique accrue qui prolongent sa durée de vie utile une fois appliquée.

La graisse pour tige de forage de KLONDIKE utilise une structure épaississante qui résiste intrinsèquement à l'émulsification et au délavage par l'eau en service. Ses capacités élevées à basse température permettent au film lubrifiant de conserver ses caractéristiques adhésives et d'assurer une protection durable dans des conditions difficiles.

La graisse pour tige de forage de KLONDIKE offre les avantages suivants :

- **Formule adhésive poisseuse** – résiste à la projection centrifuge depuis la tige et empêche la fuite de contaminant des zones critiques, ce qui aide à prolonger la durée de vie de l'équipement.
- **Résistance élevée à l'eau** – idéal pour les applications et les pièces exposées à l'humidité.
- **Large plage de température** – résiste à la perte de lubrifiant ou à un durcissement excessif lorsqu'elle est exposée à des températures élevées.
- **Stabilité mécanique** – structure cohésive permettant d'obtenir un rendement accru et de faciliter son application.



## Graisse pour tige de forage de KLONDIKE

### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	TIGE DE FORAGE
Grade NLGI	3
Aspect	Fibreux et poisseux
Type d'épaississant	Complexe de baryum
Huile de base	Minérale
Viscosité de l'huile de base à 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	150
Pénétration après malaxage (60 coups) à 25 °C	240
Point de goutte, °C	200
Inhibiteur de rouille	Réussi
Délavage par l'eau (max.)	5,0 %

Toutes les propriétés physiques énoncées sont caractéristiques d'une production normale et peuvent

### SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit n'est pas censé avoir des répercussions néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application à laquelle il est destiné. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la manipulation sans risque de ce produit, veuillez consulter sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir la FDS de ce produit ou de tout autre produit KLONDIKE, veuillez consulter le site [www.klondikelubricants.com](http://www.klondikelubricants.com) ou composer le 1-877-293-4691. Lorsque vous mettez au rebut un produit usagé, respectez l'environnement.

### PRODUCT NUMBERS

GRAISSE POUR TIGE DE FORAGE	Seau : 15,9 kg/35 lb	KL-GR9880
-----------------------------	----------------------	-----------

### BRAVER LA FORCE DE MOUVEMENT

Les produits KLONDIKE sont synonymes de robustesse, de fiabilité et de haute qualité. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences des marchés automobile et industriel lourds, sur et hors route. Nous proposons tout un éventail de solutions allant des lubrifiants « tendance » à la formule personnalisée fabriqués en petites séries et vendus au détail aux grosses commandes en vrac livrables immédiatement.

La gamme étendue de produits KLONDIKE comprend des huiles, des lubrifiants, des graisses, des produits chimiques et des fluides spécialisés de haute qualité formulés à partir d'huiles de base vierges et d'inhibiteurs protecteurs. Conçus pour pouvoir supporter les conditions climatiques et de fonctionnement les plus difficiles, les produits KLONDIKE protègent vos équipements et prolongent leur durée de vie, optimisent le rendement et améliorent la productivité, tout en satisfaisant et dépassant les normes et spécifications industrielles.

**KLONDIKE Lubricants Corporation**

Toll-free 1-877-293-4691

[info@klondikelubricants.com](mailto:info@klondikelubricants.com)

[www.klondikelubricants.com](http://www.klondikelubricants.com)

