

# Graisse haute tenue pour marteau hydraulique de KLONDIKE (pâte à burin)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

La graisse haute tenue pour marteau hydraulique de KLONDIKE est une pâte grasse spécialisée tenace spécialement formulée et conçue pour la lubrification des marteaux hydrauliques et autres outils à choc.

## APPLICATIONS

La graisse haute tenue pour marteau hydraulique de KLONDIKE a été formulée pour lubrifier, réduire la friction et prolonger la durée de vie des outils et des douilles exposés aux conditions de fonctionnements particulièrement rudes que sont celles des marteaux hydrauliques à choc. Ces outils de travail sont soumis à des températures élevées, à des charges d'impact extrêmes et à des charges de friction importantes, ce qui peut entraîner une usure rapide des surfaces de contact et des douilles.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

La graisse haute tenue pour marteau hydraulique de KLONDIKE utilise une formule épaississante optimisée à base de complexe de sulfonate de calcium conçue pour accroître son rendement dans des conditions extrêmes sur une large plage de température. La graisse haute tenue pour marteau hydraulique est puissamment fortifiée au moyen de cuivre et de graphite, ce qui lui permet d'assurer une protection de haut niveau contre l'usure et les pressions extrêmes – plus spécialement dans les conditions extrêmes auxquelles sont soumis les outils et les accessoires des marteaux lourds.

La graisse haute tenue pour marteau hydraulique de KLONDIKE forme un film protecteur tenace sur les surfaces de contact métal-métal. Des additifs spéciaux résistent à la dégradation résultant de la chaleur extrême et offrent une protection durable en présence de contamination par l'eau. Ses bonnes capacités à basse température permettent au film lubrifiant de conserver ses caractéristiques adhésives et d'assurer une protection durable dans des conditions difficiles.

La graisse haute tenue pour marteau hydraulique de KLONDIKE offre les avantages suivants :

- **Formule spécialisée** – des lubrifiants solides garantissent une résistance élevée du film présent sur les surfaces de contact.
- **Résistance élevée à l'eau** – idéal pour les applications et les pièces exposées à l'humidité.
- **Large plage de température** – résiste à la perte de lubrifiant ou à un durcissement excessif lorsqu'elle est exposée à des températures élevées.
- **Stabilité mécanique** – sa structure cohésive résiste au cisaillement mécanique et thermique et prolonge le rendement et la durée de vie utile.



# Graisse haute tenue pour marteau hydraulique de KLONDIKE

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	Haute tenue pour marteau hydraulique
Grade NLGI		2
Aspect	Visuelle	Cuivre
Type d'épaississant		Complexe de sulfonate de calcium
Huile de base		Minérale
Viscosité de l'huile de base à 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	460
Pénétration après malaxage (60 coups) à 25 °C	ASTM D217	265 – 295
Point de goutte, °C	ASTM D2265	>275
Largeur de la cicatrice d'usure (sur machine à quatre billes)	ASTM D2266	<0,5 mm
Charge de soudure (sur machine à quatre billes)	ASTM D2596	800 kg
Indice d'usure sous charge		65
Inhibiteur de rouille	ASTM D1743	Réussi

Toutes les propriétés physiques énoncées sont caractéristiques d'une production normale et peuvent varier.

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit n'est pas censé avoir des répercussions néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application à laquelle il est destiné. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la manipulation sans risque de ce produit, veuillez consulter sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir la FDS de ce produit ou de tout autre produit KLONDIKE, veuillez consulter le site [www.klondikelubricants.com](http://www.klondikelubricants.com) ou composer le 1-877-293-4691. Lorsque vous mettez au rebut un produit usagé, respectez l'environnement.

## NUMÉROS DE PRODUIT

GRAISSE HAUTE TENUE POUR MARTEAU HYDRAULIQUE	Tube : 397 g/14 oz	KL-GR9630
--	--------------------	-----------

## BRAVER LA FORCE DE MOUVEMENT

Les produits KLONDIKE sont synonymes de robustesse, de fiabilité et de haute qualité. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences des marchés automobile et industriel lourds, sur et hors route. Nous proposons tout un éventail de solutions allant des lubrifiants « tendance » à la formule personnalisée fabriqués en petites séries et vendus au détail aux grosses commandes en vrac livrables immédiatement.

La gamme étendue de produits KLONDIKE comprend des huiles, des lubrifiants, des graisses, des produits chimiques et des fluides spécialisés de haute qualité formulés à partir d'huiles de base vierges et d'inhibiteurs protecteurs. Conçus pour pouvoir supporter les conditions climatiques et de fonctionnement les plus difficiles, les produits KLONDIKE protègent vos équipements et prolongent leur durée de vie, optimisent le rendement et améliorent la productivité, tout en satisfaisant et dépassant les normes et spécifications industrielles.

### KLONDIKE Lubricants Corporation

Numéro sans frais 1-877-293-4691

[info@klondikelubricants.com](mailto:info@klondikelubricants.com)  
[www.klondikelubricants.com](http://www.klondikelubricants.com)

