

Graisse pour sellette d'attelage de KLONDIKE



DESCRIPTION DU PRODUIT

La graisse pour sellette d'attelage de KLONDIKE est une graisse poisseuse et tenace spécialement formulée et conçue pour lubrifier les plaques des sellettes d'attelage des tracteurs.

APPLICATIONS

La graisse pour sellette d'attelage de KLONDIKE a été conçue pour pouvoir supporter les conditions de charge difficiles associées au glissement des remorques sur les sellettes d'attelage. Elle contient du molybdène pour une lubrification accrue et une meilleure protection contre l'usure associée aux glissements. Sa formule poisseuse et tenace fait qu'elle reste en place et résiste à l'essuyage et au délavage, même lorsqu'elle entre en contact avec de l'eau ou de la neige.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

La graisse pour sellette d'attelage de KLONDIKE utilise une formule épaissie optimisée à base de complexe de baryum conçue pour accroître son rendement sur une large plage de température. Elle présente une texture poisseuse à fibres longues et une stabilité mécanique accrue qui prolongent sa durée de vie utile une fois appliquée.

La graisse pour sellette d'attelage de KLONDIKE utilise une structure épaississante qui résiste intrinsèquement à l'émulsification et au délavage par l'eau en service. Ses bonnes capacités à basse température, combinées aux caractéristiques améliorées du molybdène, permettent au film lubrifiant de conserver ses caractéristiques adhésives et d'assurer une protection durable dans des conditions difficiles.

La graisse pour sellette d'attelage de KLONDIKE offre les avantages suivants :

- **Formule adhésive poisseuse** — disparaît plus difficilement de la surface d'usure, ce qui aide à prolonger la durée de vie des équipements.
- **Résistance élevée à l'eau** — idéal pour les applications et les pièces exposées à l'humidité.
- **Large plage de température** — résiste à la perte de lubrifiant ou à un durcissement excessif lorsqu'elle est exposée à des températures élevées.
- **Stabilité mécanique** — structure cohésive permettant d'obtenir un rendement accru et de faciliter son application.



Graisse pour sellette d'attelage de KLONDIKE

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	Graisse pour sellette d'attelage
Grade NLGI	2
Aspect	Fibreuse et poisseuse
Couleur	Noire
Type d'épaississant	Complexe de baryum
Huile de base	Minérale
Viscosité de l'huile de base à 40 °C, mm ² /s	100
Pénétration après malaxage (60 coups) à 25 °C	275
Point de goutte minimum, °C	165
Inhibiteur de rouille	Réussi
Indice d'usure sous charge	65
Inhibiteur de rouille	Réussi

Toutes les propriétés physiques énoncées sont caractéristiques d'une production normale et peuvent varier.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit n'est pas censé avoir des répercussions néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application à laquelle il est destiné. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la manipulation sans risque de ce produit, veuillez consulter sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir la FDS de ce produit ou de tout autre produit KLONDIKE, veuillez consulter le site www.klondikelubricants.com ou composer le 1-877-293-4691. Lorsque vous mettez au rebut un produit usagé, respectez l'environnement.

NUMÉROS DE PRODUIT

GRAISSE POUR SELL- ETTE D'ATTELAGE	Seau : 15,9 kg/35 lb	KL-GR8080
---------------------------------------	----------------------	-----------

BRAVER LA FORCE DE MOUVEMENT

Les produits KLONDIKE sont synonymes de robustesse, de fiabilité et de haute qualité. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences des marchés automobile et industriel lourds, sur et hors route. Nous proposons tout un éventail de solutions allant des lubrifiants « tendance » à la formule personnalisée fabriqués en petites séries et vendus au détail aux grosses commandes en vrac livrables immédiatement.

La gamme étendue de produits KLONDIKE comprend des huiles, des lubrifiants, des graisses, des produits chimiques et des fluides spécialisés de haute qualité formulés à partir d'huiles de base vierges et d'inhibiteurs protecteurs. Conçus pour pouvoir supporter les conditions climatiques et de fonctionnement les plus difficiles, les produits KLONDIKE protègent vos équipements et prolongent leur durée de vie, optimisent le rendement et améliorent la productivité, tout en satisfaisant et dépassant les normes et spécifications industrielles.

KLONDIKE Lubricants Corporation

Numéro sans frais 1-877-293-4691

info@klondikelubricants.com

www.klondikelubricants.com

