

Graisse EP-2 Moly Tac Bentone pour températures élevées de KLONDIKE



DESCRIPTION DU PRODUIT

La graisse EP-2 Moly Tac Bentone pour températures élevées de KLONDIKE a été formulée à partir d'un mélange spécial constitué d'une huile de base très raffinée à la viscosité élevée épaissie avec de l'argile de bentonite. Cette graisse à base d'argile de bentonite est recommandée pour les applications exposées à des températures extrêmement élevées. Contrairement à d'autres types de graisse, la graisse Moly Bentone pour températures élevées garde sa consistance lorsqu'elle est exposée à des températures très élevées.

APPLICATIONS

Elle est recommandée pour les roulements de roue des wagons de cuisson, les roulements des portes de four, les roulements des moteurs d'échange thermique, les tapis de four et d'autres applications exposées à des températures extrêmement élevées.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

La graisse EP-2 Moly Tac Bentone pour températures élevées de KLONDIKE offre les avantages suivants :

- **Protection contre les températures très élevées**
- **Excellente résistance à l'eau, aux vibrations et aux charges élevées**
- **Inhibitrice d'oxydation, pour une longue durée de vie utile**
- **Résistance élevée au changement de consistance avec la température**
- **Ajout de moly pour une adhérence exceptionnelle aux surfaces métalliques et aux roulements**

Graisse EP-2 Moly Tac Bentone pour températures élevées de KLONDIKE

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES TYPIQUES

| PROPRIÉTÉ | NLGI 2 |
|--|-------------------------------|
| Pénétration à 25 °C | 270 – 290 |
| Point de goutte, °C | Aucun |
| Type d'épaississant | Argile modifiée organiquement |
| Lubrifiant solide | Disulfure de molybdène |
| Couleur | Anthracite |
| Apparence | Butyreuse |
| Viscosité de l'huile de base, mm ² /s à 40 °C | 14 |

Toutes les propriétés physiques énoncées sont caractéristiques d'une production normale et peuvent varier.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit n'est pas censé avoir des répercussions néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application à laquelle il est destiné. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la manipulation sans risque de ce produit, veuillez consulter sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir la FDS de ce produit ou de tout autre produit KLONDIKE, veuillez consulter le site www.klondikelubricants.com ou composer le 1-877-293-4691. Lorsque vous mettez au rebut un produit usagé, respectez l'environnement.

NUMÉROS DE PRODUIT

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Graisse EP-2 Moly Tac Bentone EP-2 | Tambour : 181.8 KG / 400 LB | KL-GR8890 |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------|

BRAVER LA FORCE DE MOUVEMENT

Les produits KLONDIKE sont synonymes de robustesse, de fiabilité et de haute qualité. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences des marchés automobile et industriel lourds, sur et hors route. Nous proposons tout un éventail de solutions allant des lubrifiants « tendance » à la formule personnalisée fabriqués en petites séries et vendus au détail aux grosses commandes en vrac livrables immédiatement.

La gamme étendue de produits KLONDIKE comprend des huiles, des lubrifiants, des graisses, des produits chimiques et des fluides spécialisés de haute qualité formulés à partir d'huiles de base vierges et d'inhibiteurs protecteurs. Conçus pour pouvoir supporter les conditions climatiques et de fonctionnement les plus difficiles, les produits KLONDIKE protègent vos équipements et prolongent leur durée de vie, optimisent le rendement et améliorent la productivité, tout en satisfaisant et dépassant les normes et spécifications industrielles.

KLONDIKE Lubricants Corporation

Numéro sans frais 1-877-293-4691

info@klondikelubricants.com
www.klondikelubricants.com

