

# Huile lubrifiante non détergente 30



## DESCRIPTION DU PRODUIT

L'huile lubrifiante non détergente 30 est une huile à base minérale prévue pour les systèmes pour lesquels on préconise l'emploi d'huiles non détergentes.

## APPLICATIONS

L'huile lubrifiante non détergente 30 est recommandée pour les compresseurs pneumatiques et les systèmes hydrauliques pour lesquels on préconise l'emploi d'huiles non détergentes. Les huiles non détergentes sont également efficaces pour lubrifier les roulements et les chaînes des systèmes non critiques à passage unique et comme lubrifiant d'atelier à usage général. Ne pas utiliser dans un moteur automobile à essence.



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

L'huile lubrifiante non détergente 30 est formulée à partir d'une huile de base vierge pure à 100 %. Sa composition chimique non détergente assure qu'il n'y a pas de matériau dans la formule qui puisse créer des dépôts sur les surfaces métalliques, ce qui garantit un fonctionnement propre. Elle résiste à l'oxydation et aux températures élevées, ce qui lui assure une longue durée de vie.

L'huile lubrifiante non détergente 30 offre les avantages suivants :

- **Un lubrifiant économique et efficace**
- **Une bonne protection contre la corrosion et l'usure**



# Huile lubrifiante non détergente 30

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	HUILE NON DÉTERGENTE 30
Grade de viscosité SAE		30
Viscosité, mm <sup>2</sup> /s à 40 °C	ASTM D445	87,0
Viscosité, mm <sup>2</sup> /s à 100 °C	ASTM D445	10,9
Indice de viscosité	ASTM D2270	110
Point d'éclair ° C	ASTM D92	230
Point d'écoulement ° C	ASTM D5950	-15
Couleur		1,0

Toutes les propriétés énoncées sont caractéristiques d'une production normale et peuvent varier. KLONDIKE se réserve le

## NUMÉROS DE PRODUIT

HUILE NON DÉTERGENTE 30	Bidon : 946 mL	KL-I05840
	Seau : 18.9 L / 5 GAL	KL-I05880
	Baril : 208 L / 55 GAL	KL-I05890
	Bac-Citerne : 1040 L / 275 GAL	KL-I05895
	En Vrac	KL-I05899

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit n'est pas censé avoir des répercussions néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application à laquelle il est destiné. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la manipulation sans risque de ce produit, veuillez consulter sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir la FDS de ce produit ou de tout autre produit KLONDIKE, veuillez consulter le site [www.klondikelubricants.com](http://www.klondikelubricants.com) ou composer le 1-877-293-4691. Lorsque vous mettez au rebut un produit usagé, respectez l'environnement.

## BRAVER LA FORCE DE MOUVEMENT

Les produits KLONDIKE sont synonymes de robustesse, de fiabilité et de haute qualité. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences des marchés automobile et industriel lourds, sur et hors route. Nous proposons tout un éventail de solutions allant des lubrifiants « tendance » à la formule personnalisée fabriqués en petites séries et vendus au détail aux grosses commandes en vrac livrables immédiatement.

La gamme étendue de produits KLONDIKE comprend des huiles, des lubrifiants, des graisses, des produits chimiques et des fluides spécialisés de haute qualité formulés à partir d'huiles de base vierges et d'inhibiteurs protecteurs. Conçus pour pouvoir supporter les conditions climatiques et de fonctionnement les plus difficiles, les produits KLONDIKE protègent vos équipements et prolongent leur durée de vie, optimisent le rendement et améliorent la productivité, tout en satisfaisant et dépassant les normes et spécifications industrielles.

### KLONDIKE Lubricants Corporation

Numéro sans frais 1-877-293-4691

[info@klondikelubricants.com](mailto:info@klondikelubricants.com)

[www.klondikelubricants.com](http://www.klondikelubricants.com)

