

Liquide de direction assistée de KLONDIKE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le liquide de direction assistée de KLONDIKE a été spécialement formulé pour de nombreux véhicules étrangers et nationaux.

APPLICATIONS

Le liquide de direction assistée de KLONDIKE est utilisé dans un grand nombre de systèmes de direction assistée d'automobiles, de camions et d'équipements lourds utilisant un liquide de ce type.

Pour connaître le type de fluide spécifié ou recommandé, consulter le manuel du propriétaire.



SPÉCIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS

Le liquide de direction assistée de KLONDIKE respecte et dépasse les exigences associées aux spécifications suivantes :

- Chrysler MS-5931F (P/N 04883077)
- Ford M2C128-C/D, M2C195-A
- Ford Mercon, ESP-M2C166-H
- GM 9985010 (Saginaw)
- GM Dexron III, II, Dexron
- MB 236.1
- Allison V-730D, C-4, C-3, C-2

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le liquide direction assistée de KLONDIKE est une formule haut de gamme utilisant des huiles de base de haute qualité et employant une technologie d'additifs de choix pour garantir le rendement et la protection des systèmes de direction assistée de nombreux véhicules étrangers et nationaux.

La composition chimique du liquide de direction assistée de KLONDIKE lui permet de protéger les systèmes de direction assistée contre l'usure, de résister au moussage, à l'oxydation et à la corrosion et de limiter le gonflement des joints. Les propriétés améliorées du liquide entraînent une réduction des bruits de fonctionnement, notamment les grincements.

Le liquide de direction assistée de KLONDIKE offre les avantages suivants :

- **Durée de vie accrue** – La réduction de la friction permet de protéger d'excellente façon contre l'usure.
- **Indice de viscosité élevé** – Elle possède une résistance élevée à la perte de viscosité et à la dégradation thermique consécutives à une utilisation prolongée à haute température.
- **Large éventail d'applications** – Sa technologie d'additifs moderne protège les pièces du système.

Liquide de direction assistée de KLONDIKE

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES TYPIQUES

PROPERTY	TEST METHOD	POWER STEERING FLUID
PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	LIQUIDE DE DIRECTION ASSISTÉE
Densité relative à 60 °F (15,6 °C)	ASTM D4052	0,86
Viscosité à 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	34,2
Viscosité à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	7,0
Indice de viscosité	ASTM D2270	170
Point d'écoulement, °C (°F)	ASTM D5950	-51 °C (-60 °F)
Couleur	ASTM D1500	1,5
Viscosité Brookfield (apparente) à -40 °C	ASTM D2983	14 000
Corrosion sur lame de cuivre (3 heures à 100 °C)	ASTM D130	1B
Protection anticorrosion	ASTM D655A	RÉUSSI
Essai de stabilité à l'hydrolyse	ASTM D2619	RÉUSSI
Essai de moussage	ASTM D892	<100/0 ml

Toutes les propriétés physiques énoncées sont caractéristiques d'une production normale et peuvent varier.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit n'est pas censé avoir des répercussions néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application à laquelle il est destiné. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la manipulation sans risque de ce produit, veuillez consulter sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir la FDS de ce produit ou de tout autre produit KLONDIKE, veuillez consulter le site www.klondikelubricants.com ou composer le 1-877-293-4691. Lorsque vous mettez au rebut un produit usagé, respectez l'environnement.

NUMÉROS DE PRODUIT

Liquide de direction assistée de KLONDIKE	Bouteille : 473 ml	KL-CH2032
	Bouteille : 946 ml	KL-CH2040

BRAVER LA FORCE DE MOUVEMENT

Les produits KLONDIKE sont synonymes de robustesse, de fiabilité et de haute qualité. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences des marchés automobile et industriel lourds, sur et hors route. Nous proposons tout un éventail de solutions allant des lubrifiants « tendance » à la formule personnalisée fabriqués en petites séries et vendus au détail aux grosses commandes en vrac livrables immédiatement.

La gamme étendue de produits KLONDIKE comprend des huiles, des lubrifiants, des graisses, des produits chimiques et des fluides spécialisés de haute qualité formulés à partir d'huiles de base vierges et d'inhibiteurs protecteurs. Conçus pour pouvoir supporter les conditions climatiques et de fonctionnement les plus difficiles, les produits KLONDIKE protègent vos équipements et prolongent leur durée de vie, optimisent le rendement et améliorent la productivité, tout en satisfaisant et dépassant les normes et spécifications industrielles.

KLONDIKE Lubricants Corporation

Numéro sans frais 1-877-293-4691

info@klondikelubricants.com

www.klondikelubricants.com

