

# Fluide pour transmissions TYPE-F de KLONDIKE



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le fluide pour transmissions TYPE-F de KLONDIKE est un fluide pour transmissions automatiques conçu pour répondre aux exigences des spécifications M2C33-F et M2C33 G de Ford.

## APPLICATIONS

Le fluide pour transmissions TYPE-F de KLONDIKE a été conçu au départ pour les transmissions Ford construites entre 1977 et 1980 pour lesquelles l'emploi d'un fluide M2C33-F était requis. Cette formule convient aux voitures, aux fourgons et aux camionnettes Ford, Lincoln, et Mercury des années modèles 1976 et des années précédentes. Comme cette spécification Ford est obsolète, l'utilisation de ce type de fluide avec des modèles de transmission récents peut produire des résultats insatisfaisants ou endommager la transmission.

Le fluide pour transmissions TYPE-F a d'autres usages industriels, comme les boîtiers de transfert, les boîtes de vitesses, les pompes de direction assistée et les systèmes hydrauliques et hydrostatiques industriels.

Cela peut comprendre, entre autres, les applications suivantes :

- Véhicules passagers et camionnettes
- Véhicules dotés d'une direction assistée pour lesquels on préconise l'emploi d'un fluide de ce type
- Boîtes de vitesses et boîtiers de transfert
- Systèmes hydrauliques et transmissions hydrostatiques nécessitant l'emploi d'un fluide pour transmissions automatiques



## SPÉCIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS

Le fluide pour transmissions TYPE-F de KLONDIKE respecte les exigences des spécifications suivantes :

- Ford M2C33-F
- Ford M2C33-G

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le fluide pour transmissions TYPE-F de KLONDIKE est mélangé à des huiles de base de haute qualité et à des additifs de pointe qui lui confèrent d'excellentes propriétés en termes de résistance à la chaleur et à l'oxydation, de contrôle de la friction, de capacité de charge, et de protection contre la corrosion et l'usure. Le fluide pour transmissions TYPE-F de KLONDIKE protège contre la formation de dépôts, de boues, de vernis et de mousse et affiche une durabilité exceptionnelle.

Le fluide pour transmissions TYPE-F de KLONDIKE offre de nombreux avantages, dont les suivants (entre autres) :

- **Excellente protection, quelle que soit la température, tout au long de l'année** – Il reste fluide à basse température, ce qui le rend idéal pour les changements de vitesse par temps froid et conserve ses propriétés à haute température dans des conditions extrêmes de charge et de fonctionnement.
- **Protection contre l'usure et stabilité au cisaillement éprouvées** – Le fluide aide à prolonger la durée de vie et à allonger les intervalles d'entretien des transmissions, en particulier de celles soumises à des charges extrêmes ou opérant dans des environnements de travail difficiles.
- **Produit polyvalent** – Cette formule de haute qualité peut remplir de nombreux usages industriels.
- **Durée de vie utile et performance accrues** – Le fluide conserve ses propriétés frictionnelles et protège contre l'oxydation, la rouille et la corrosion.



## Fluide pour transmissions TYPE-F de KLONDIKE

### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	TYPE-F
Gravité API, °	ASTM D287	33,4
Densité relative à 15,6 °C	ASTM D4052	0,862
Viscosité à 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	32,5
Viscosité à 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	6,7
Indice de viscosité	ASTM D2270	170
Point d'écoulement, °C	ASTM D96	-50
Point d'éclair, °C	ASTM D92	210
Couleur	ASTM D1500	Rouge
Colour	ASTM D1500	Red

Toutes les propriétés physiques énoncées sont caractéristiques d'une production normale et peuvent varier.

### SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit n'est pas censé avoir des répercussions néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application à laquelle il est destiné. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la manipulation sans risque de ce produit, veuillez consulter sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir la FDS de ce produit ou de tout autre produit KLONDIKE, veuillez consulter le site [www.klondikelubricants.com](http://www.klondikelubricants.com) ou composer le 1-877-293-4691. Lorsque vous mettez au rebut un produit usagé, respectez l'environnement.

### NUMÉROS DE PRODUIT

TYPE F	Seau : 18.9 L / 5 GAL	KL-TF0880
	Baril : 208 L / 55 GAL	KL-TF0890
	Bac-Citerne : 1040 L / 275 GAL	KL-TF0895
	En Vrac	KL-TF0899

### BRAVER LA FORCE DE MOUVEMENT

Les produits KLONDIKE sont synonymes de robustesse, de fiabilité et de haute qualité. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences des marchés automobile et industriel lourds, sur et hors route. Nous proposons tout un éventail de solutions allant des lubrifiants « tendance » à la formule personnalisée fabriqués en petites séries et vendus au détail aux grosses commandes en vrac livrables immédiatement.

La gamme étendue de produits KLONDIKE comprend des huiles, des lubrifiants, des graisses, des produits chimiques et des fluides spécialisés de haute qualité formulés à partir d'huiles de base vierges et d'inhibiteurs protecteurs. Conçus pour pouvoir supporter les conditions climatiques et de fonctionnement les plus difficiles, les produits KLONDIKE protègent vos équipements et prolongent leur durée de vie, optimisent le rendement et améliorent la productivité, tout en satisfaisant et dépassant les normes et spécifications industrielles.

#### KLONDIKE Lubricants Corporation

Numéro sans frais 1-877-293-4691

[info@klondikelubricants.com](mailto:info@klondikelubricants.com)  
[www.klondikelubricants.com](http://www.klondikelubricants.com)

